



**TRANE®**



# COOLPLUS

**Minisplit Air Conditioner  
42,000-60,000 Btu/h Convertible Model  
MCX Series 50 Hz**



# CoolPlus 42-60 MBH

## เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้แขวนได้

- เครื่องปรับอากาศเทอร์นรุ่น CoolPlus ทางเลือกใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนที่ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างเอนกประสงค์
- ให้ความเย็นคุ้มค่าด้วยมาตรฐานเครื่องปรับอากาศจากเทอร์นซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและความทนทานในการทำงาน
- ตอบสนองความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศในขนาด 42,000-60,000 Btu/h
- ควบคุมการทำงานด้วย Digital LED Wired Control หรือ Room Thermostat



### Digital LED Wired Control

- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 - 30 °C
- แสดงอุณหภูมิห้อง
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์



### Room Thermostat (Option)

- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16 - 30 °C
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ
- แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์

## Outdoor Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงามเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิมอย่างดี ติดตั้งได้แม้ในเนื้อที่จำกัด
- คอยล์ระบายความร้อนทำด้วยท่อทองแดงและอลูมิเนียมพิน
- เชื้อถือได้ในประสิทธิภาพการทำงาน
- พร้อม Shut-off Valve



## อุปกรณ์พิเศษ (Option)

สว่นระบายความร้อนแบบ

Blue Fin หรือ เคลือบสาร Aeris Coating

หรือแบบ Copper Fin พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น การติดตั้งริมทะเล

### Product Specifications

Models	Indoor unit		MCX042HB	MCX048HB	MCX060HB
	Outdoor unit		TTK042QD	TTK048QD	TTK060QD
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	380-415/3/50		
Performance Data	Cooling Capacity	Btu/h	42,000	48,000	60,000
	Airflow	CFM	1,400	1,600	2,000
<b>Indoor Units</b>					
Expansion Device			Capillary Tube		
Fan Motor	Qty x(RLA/LRA)	A	2x(0.76/1.69)	2x(0.76/1.69)	2x(0.76/1.69)
Control Type	Digital LED Wired		•	•	•
	Room Thermostat		•	•	•
Dimensions	H x W x D	mm	600x1,784x225	600x1,784x225	600x2,084x225
Weight		kg	46	48	70
<b>Outdoor Units</b>					
Compressor	Type		Scroll		
	RLA/LRA	A	7.9/59.0	10.0/59.0	10.0/74.0
Fan Motor	RLA/LRA	A	1.45/2.68	1.45/2.68	1.45/2.68
Dimensions	H x W x D	mm	795x1,018x360	795x1,018x360	795x1,018x360
Weight		kg	87	87	92
Piping Connection Type			Service Valve - Sweat Connection		
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	3/8	1/2	1/2
	Suction	in	7/8	7/8	7/8
Refrigerant			R22		

Note: 1. Capacity is rated at ARI conditions of 80°/67° FDB/FWB for Indoor & 95° FDB for Outdoor

2. Outdoor unit dimensions depth is not included the dimensions of unit's legs.

3. Product design and specification are subject to change without notice.



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

เทอร์น (ประเทศไทย)

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400

โทร 0-2704-9999

©2010 Trane All rights reserved

MS-SLB-MCX-CoolPlus42-60-TH December 24, 2010

